MONOBLOK
Artic luft til vand varmepumpe

MHC-V12WD2RN7-ER90

5 ÅRS GARANTI

R290 KØLEMIDDEL

Download APP'en

12 kW Monoblok luft til vand varmepumpe med trinløs regulering af kompressor og blæser, giver dig den mest støjsvage og effektive drift – desuden muliggør det "Silent Mode" i to tilstande, hvor reduceret drift betyder minimal støj.

Midea's inverter teknologi muliggør drift i "ECO Mode", som sikrer den mest optimale drift, med laveste energiforbrug.

SmartHome
Det indbyggede WiFi modul muliggør fjernstyring og tilstandsovervågning, herunder ydelse og forbrug.

Via APP'en kan varmepumpen indstilles til forskellige drifts- og komfort tilstande.

Download APP'en med QR-koden.

R290 Kølemiddel
R290 er et naturligt kølemiddel, også kendt som Propan. Bruges i mange klimaanlæg og kølesystemer pga. de mindre klimabelastende egenskaber.

Med lavt global opvarmningspotentiale (GWP) hvilket betyder, at det ikke bidrager væsentligt til drivhuseffekten.

Vær opmærksom på er, at R290 er let antændelig, hvilket kræver omhyggelig håndtering og korrekt installation for at sikre sikkerheden.

Partner Produktgaranti
Midea partnere tilbydes en udvidet 5-års produktgaranti ved indsendelse af opstartsrapport.

Lemvigh-Müller lagerfører vitale reservedele, som kan leveres dag-til-dag.

Læs mere om ...
www.lemu.dk/midea

Der tages forbehold for trykfejl.

MONOBLOK
Artic luft til vand varmepumpe

				MHC-V12WD2RN7-ER90
				LM-nr. 7878412030
Varmekapacitet	7/35 °C	Afgivet	kW	12
		Tilført	kW	2,5
	7/55 °C	Afgivet	kW	12
		Tilført	kW	3,87
	-7/35 °C	Afgivet	kW	10
		Tilført	kW	3,57
	-7/55 °C	Afgivet	kW	10,4
		Tilført	kW	4,84
SCOP[1]	35 °C			4,67 / A+++
	55 °C			3,62 / ++
Kølekapacitet	35/18 °C	Afgivet	kW	12
		Tilført	kW	2,67
EER	35/18 °C			4,5
Lydtryksniveau[2]	Normal		dB	65
Kølemiddel	Type (GWP)			R290 (3)
Kølemiddel mængde			kg	1,25
Rørtilslutning	Frem/retur		"	G1 1/4"
Buffertank	Min. volumen		l	40
Fremløbstemperatur	Centralvarme		°C	25° -75°
	Brugsvand		°C	20° -70°
Driftstemperatur	Centralvarme		°C	-25° - 35°
	Brugsvand		°C	-25° - 46°
El-tilslutning 1 for anlæg	Spænding/frekvens		V/Hz	3 x 380-415 V/50 Hz
	Forsikring[3]		A	16A
El-tilslutning 2 for back-up varme	Spænding/frekvens		V/Hz	3 x 380-415 V/50 Hz
	Forsikring[3]		A	16A
El-patron[4]	Effekt		kW	9
	3 koblingstrin		kW/A	3/6/9 kW – 4,5/9/13,5 A
Mål	BxHxD		mm	1385x865x524
Vægt	Netto / brutto		kg	142/164

1) SCOP værdi ved middelklima
2) iht. EN 12102-1
3) Installationerne dimensioneres iht. gældende standarder og lovgivning
4) El-patron på 9kW kan begrænses til hhv. 3kw og 6kw - indkobles i 3 trin under drift.

*Alle oplysninger er fabriksoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer.
De angivne værdier er baseret på følgende betingelser:
Køletilstand: Intern temperatur 27 °C DB / 19 °C WB;
Udetemperatur 35 °C DB / 24 °C WB
Opvarmningstilstand: Intern temperatur 20 °C DB / 15 °C WB;
Udetemperatur 7 °C DB / 6 °C WB
Lyden af udedelen er målt under frie feltforhold ved luftudløbet i en afstand af 1 m foran enheden i en højde på 0,5 x enhedens højde.
**Dimensionerne på den elektriske ledning og sikring skal svare til de respektive nationale og internationale lovbestemmelser.

Midea forhandles
af Lemvigh-Müller

Tlf. 3695 5454
midea@lemu.dk
lemu.dk/midea.dk

LEMVIGH-MÜLLER

Der tages forbehold for trykfejl.

Se mere på www.midea.dk